

**CARACTERÍSTICAS UFOL**

	<b>100W</b>	<b>150W</b>	<b>200W</b>
<b>VATIOS</b>	100W	150W	200W
<b>FUENTE LUMÍNICA</b>	Osram		
<b>ACABADO</b>	Negro		
<b>LUMINOSIDAD</b>	18.000 Lm	27.000 Lm	36.000Lm
<b>EFICIENCIA LM</b>	180		
<b>TEMPERATURA DE TRABAJO</b>	-20°C ~ +45°C		
<b>ANGULO</b>	90°		
<b>VIDA ÚTIL</b>	70.000h		
<b>PROTECCION</b>	IP65		
<b>IK</b>	8		
<b>CLASE AISLAMIENTO ELÉCTRICO</b>	I		
<b>PROTECCION CONTRA SOBRETENSIÓN</b>	4 Kv		
<b>PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO</b>	No		
<b>PROTECCIÓN DE SOBRECARGA</b>	No		
<b>PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITO</b>	Si		
<b>ALIMENTACIÓN</b>	220-240V AC		
<b>INSTALACIÓN</b>	Suspendida		
<b>DIMENSIÓN</b>	253X149H mm	308X155H mm	354X160H mm
<b>MATERIAL</b>	Aluminio		
<b>DRIVER</b>	Lifud		
<b>CRI</b>	70		
<b>FACTOR DE POTENCIA</b>	0.95		
<b>FLICKER FREE</b>	si		
<b>REGULABLE</b>	1-10V		
<b>GARANTÍA</b>	5 años		
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	5.000K y 4.000K		
<b>FUENTE LUMÍNICA REEMPLAZABLE</b>	Sí		
<b>DRIVER REEMPLAZABLE</b>	Sí		