CARACTERÍSTICAS UFOLS

| | 100W | 150W | 200W |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| VATIOS | 100W | 150W | 200W |
| FUENTE LUMÍNICA | Osram | | |
| ACABADO | Negro | | |
| LUMINOSIDAD | 18.000 Lm | 27.000 Lm | 36.000Lm |
| EFICIENCIA LM | 180 | | |
| TEMPERATURA DE TRABAJO | -20°C ~ +45°C | | |
| ANGULO | 90° | | |
| VIDA ÚTIL | 70.000h | | |
| PROTECCION | IP65 | | |
| IK | 8 | | |
| CLASE AISLAMIENTO ELÉCTRICO | 1 | | |
| PROTECCION CONTRA SOBRETENSIÓN | 4 Kv | | |
| PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO | No | | |
| PROTECCIÓN DE SOBRECARGA | No | | |
| PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITO | Si | | |
| ALIMENTACIÓN | 220-240V AC | | |
| INSTALACIÓN | Suspendida | | |
| DIMENSIÓN | 253X149H mm | 308X155H mm | 354X160H mm |
| MATERIAL | Aluminio | | |
| DRIVER | Lifud | | |
| CRI | 70 | | |
| FACTOR DE POTENCIA | 0.95 | | |
| FLICKER FREE | si | | |
| REGULABLE | 1-10V | | |
| GARANTÍA | 5 años | | |
| TEMPERATURA DE COLOR | 5.000K y 4.000K | | |
| FUENTE LUMÍNICA REEMPLAZABLE | Sí | | |
| DRIVER REEMPLAZABLE | Sí | | |